

**Le meilleur résultat final commence
avec le panier faucardeur**



PANIER FAUCARDEUR MR



Avec le panier faucardeur Herder, vous augmentez vos potentialités

Tout le monde veut de beaux résultats de fauchage, mais à un prix raisonnable. Avec la 5e génération de paniers faucardeurs de type "MR", Herder prouve qu'on peut atteindre ces deux objectifs. Les paniers faucardeurs Herder sont conçus pour atteindre des performances maximales en toutes circonstances.

Cela commence par une conception réfléchie du panier et de toutes les parties mobiles. En outre, nous avons utilisé uniquement des matériaux de haute qualité pour garantir une longue durée de vie. Une conception unique et l'application des meilleurs matériaux combinés avec notre savoir-faire fournissent un outil d'une qualité incomparable. Un panier faucardeur performant partout et à tout moment. Le panier faucardeur MRL, une version plus légère du panier faucardeur, est tout à fait approprié au Herder Grenadier et pour la grue "midi". Le panier faucardeur MRZ, la version de panier la plus lourde, convient aux grues sur roues et sur chenilles. Vous pouvez également choisir parmi différentes largeurs ; de 2,5 à 5,5 mètres. En combinant deux paniers faucardeurs, on peut même obtenir des largeurs allant jusqu'à 8,6 mètres. Herder propose également dans son assortiment deux modèles "ultra-light", avec des largeurs de travail de 2 et 2,5 mètres. Ceux-ci sont particulièrement appropriés aux mini-grues en raison de leur poids/stabilité. Avec le panier faucardeur Herder, vous augmentez tout simplement vos potentialités.



Un panier faucardeur Herder fixé à un Herder Grenadier, deux produits de qualité supérieure de l'assortiment Herder.



Un panier faucardeur Herder peut être monté directement sur l'excavateur.



Un excavateur avec le panier faucardeur fixé au prolongateur pour une plus grande portée.



Détails panier faucardeur modèle standard



Connexion de tête de lame nécessitant peu d'entretien avec fixation longue de lame standard.



Barre de fauche avec poussoir à ressort pour une pression de lame continue.



L'entraînement du panier faucardeur est fixé à l'aide de 12 boulons.

Modèle standard livré avec des lames en T à auto-affûtage et nécessitant peu d'entretien.



Options pour le panier faucardeur



Pour augmenter le volume, le panier faucardeur peut être équipé de râteliers supplémentaires et latéraux.



En fonction des besoins, le panier faucardeur peut être proposé avec un Herder ou une connexion de grue.



Des lames G à auto-affûtage sont disponibles en option. Le cas échéant, Herder peut fournir des affûteuses spéciales à cet effet.



Un meilleur accès en moins de temps grâce à un panier faucardeur avec une largeur de travail de 8,60 mètres.



Avec un vérin de basculement, vous obtenez une position de transport à moins de 3 mètres (largeur maximale autorisée) avec les paniers faucardeurs de 4,3 et 5,5 mètres.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Application	Type/largeur en cm	Hauteur de châssis en cm	Consommation d'huile en L./min	Masse en kg
Mini-excavateurs	MSFT200.B	40	env. 22	env. 190
	MSFT250.B	40	env. 22	env. 215
Tracteurs	MRLT 250.B	52	env. 40	env. 303
Midi-excavateurs < 8 tonnes	MRLT 300.B	52	env. 40	env. 328
	MRLT 430.B	52	env. 40	env. 403
	MRLT 550.B	52	env. 40	env. 483
Excavateurs > 8 tonnes	MRZT 250.B	52	env. 40	env. 331
	MRZT 300.B	52	env. 40	env. 360
	MRZT 430.B	52	env. 40	env. 447
	MRZT 550.B	52	env. 40	env. 538

Pression d'huile maximale admissible : 170 bars



Augmentez vos potentialités avec Herder



Fauecarddeur-PP-04

www.herder.nl