

**PLUS FORT
QUE LA NATURE**



**ROGNEUSE
DE SOUCHE**

HERDER
F E R M E X



www.datagreen.fr

epanfield

TARIF PUBLIC CONSEILLE H.T. AU 01.09.18

DATA GREEN 33 rue Gambetta 59240 **Dunkerque** Tél. 06 16 91 89 14 Fax : 09 72 32 46 64
RCS Dunkerque Siret 502 583 628 T.V.A FR65502583628 www.datagreen.fr

Tarif H.T. Rogneuse de souche Herder au 01.09.18

Référence	MACHINE AUTONOME	Tarif H.T.
SCW-410H	Rogneuse de souche Herder SCW410-H—Moteur diesel Lombardini 32 cv—4 cylindres—refroidissement liquide—12 volts—Réservoir 15 l Pression de travail hydraulique : 400 bars—réservoir hydraulique 32 l—commandes hydrauliques proportionnelles—Réglage de vitesse de balayage et de descente de la roue—vitesse d'avancement 5 km/h - machine sur 3 roues Roue de rognage 410 mm—500 mm avec dents—24 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - Profondeur de travail 420 mm—Attaque 460 mm au dessus—Balayage latéral 1375 mm—Entrainement hydraulique—Vitesse de rotation 1080 t/min—vitesse du couteau : 28m/s Commandes hydraulique latérales <u>Dimensions :</u> Longueur : 2800 mm Largeur : 790 mm—1120 mm avec jumelage à démontage rapide Hauteur : 1185 mm Poids : 790/808 kg (avec jumelage)	33000,00 €
WHEEL410	Jumelage pour SCW410-H—fourni avec la clef de démontage	899,00 €
SAFETY	Capteur de présence opérateur—arrêt de la machine en cas d'absence	1499,00 €
4WHEELS	Montage machine sur 4 roues	1450,00 €
SCT-410H	Rogneuse de souche Herder SCT410-H— Moteur diesel Lombardini 32 cv—4 cylindres—refroidissement liquide—12 volts—Réservoir 15 l Pression de travail hydraulique : 400 bars—Réservoir hydraulique 32 l—commandes hydrauliques proportionnelles—Réglage de la vitesse de balayage et de descente de la roue—vitesse d'avancement 3,5 km/h—Machine sur chenilles à voie variable pour plus de stabilité Roue de rognage 410 mm—500 mm avec dents—24 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - Profondeur de travail 420 mm (supérieur avec relevage de la lame) - Attaque 460 mm au dessus du sol—Balayage latéral 1375 mm—Entrainement hydraulique—Vitesse de rotation 1080 t/min—vitesse du couteau : 28 m/s Commandes hydraulique latérales Lame de nivellement à commande hydraulique de série <u>Dimensions :</u> Longueur : 2800 mm Largeur : 790/1070 mm Hauteur : 1190 mm Poids : 1125 kg	41500,00 €
SAFETY	Capteur de présence opérateur—arrêt de la machine en cas d'absence	1499,00 €
COMMANDE	Radio Commande—toutes les commandes de la machine avec le démarrage	5899,00 €
	Livrée avec 2 batteries et un chargeur—	
SCT-550H	Rogneuse de souche Herder SCT550-H— Moteur diesel Perkins 75 cv—4 cylindres—refroidissement liquide—12 volts—Réservoir 80 l Pression de travail hydraulique : 395 bars—Réservoir hydraulique 80 l—commandes hydrauliques proportionnelles—Réglage de la vitesse de balayage et de descente de la roue—vitesse d'avancement 4,5 km/h—Machine sur chenilles à voie variable pour plus de stabilité Roue de rognage 550 mm—640 mm avec dents—32 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - Profondeur de travail 660 mm (supérieur avec relevage de la lame) - Attaque 640 mm au dessus du sol—Balayage latéral 1800 mm—Entrainement hydraulique—Vitesse de rotation 1080 t/min—vitesse du couteau : 28 m/s Radio Commande regroupant toutes les fonctions de la machine, y compris le démarrage— Portée 100 m— livrée avec 2 batteries et un chargeur Lame de nivellement à commande hydraulique de série <u>Dimensions :</u> Longueur : 2800 mm Largeur : 790/1070 mm Hauteur : 1190 mm Poids : 1125 kg	74300,00 €
SCW-550H	Idem SCT-550H sauf machine sur roues—sans lame de nivellement	Sur demande

Tarif H.T. Hors Port Rogneuse de souche Herder au 01.09.18

Référence	MACHINE AUTONOME	Tarif H.T.
SCT-630H	Rogneuse de souche Herder SCT630-H— Moteur diesel Perkins 110 cv—4 cylindres—refroidissement liquide—12 volts—Réservoir 80 l Pression de travail hydraulique : 395 bars—Réservoir Hydraulique 80 l —commandes hydrauliques proportionnelles—Réglage de la vitesse de balayage et de descente de la roue—vitesse d'avancement 4,5 km/h—Machine sur chenilles à voie variable pour plus de stabilité Roue de rognage 630 mm—720 mm avec dents—40 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - Profondeur de travail 700 mm (supérieur avec relevage de la lame) - Attaque 590 mm au dessus du sol—Balayage latéral 1800 mm—Entrainement hydraulique—Vitesse de rotation 1190 t/min—vitesse du couteau : 44,5 m/s Radio Commande regroupant toutes les fonctions de la machine, y compris le démarrage—livrée avec 2 batteries et un chargeur Dimensions : Longueur : 3720 mm Largeur : 850/1230 mm Hauteur : 1560 mm Poids : 2175 kg	90300,00 €
SCW-630H	Idem SCT-630H sauf machine montées sur roues—sans lame de nivellement	Sur demande
	ROGNEUSE PORTEE 3 POINTS	
SC-550H	Rogneuse de souche Herder SC550-H— Entrainement par prise de force tracteur (540 t/min) - Attelage catégorie I et II—Puissance minimum 48 kW (65 cv) Pression de travail hydraulique : 350 bars—Capacité de pompe 80 l/min - réservoir hydraulique 130 l—commandes hydrauliques proportionnelles—Réglage de la vitesse de balayage et de descente de la roue - Roue de rognage 550 mm—640 mm avec dents—32 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - Profondeur de travail 500 mm (dépend de l'attelage) - Attaque 450 mm au dessus du sol—Dégagement pour le rognage 1400 mm—Balayage latéral 1850 mm—Entrainement hydraulique—Vitesse de rotation 1345 t/min—vitesse du couteau : 44 m/s Commandes hydraulique latérales Dimensions : Longueur : 2000 mm Largeur : 1200 mm Hauteur : 1500 mm Poids : 800 kg	36300,00 €
SAFETY	Capteur de présence opérateur—arrêt de la machine en cas d'absence	1499,00 €
SC-630H	Rogneuse de souche Herder SC630-H— Entrainement par prise de force tracteur (540 t/min) - Attelage catégorie I et II—Puissance minimum 95 kW (130 cv) Pression de travail hydraulique : 350 bars—Capacité de pompe 150 l/min - réservoir hydraulique 130 l—commandes hydrauliques proportionnelles—Réglage de la vitesse de balayage et de descente de la roue - Roue de rognage 630 mm—720 mm avec dents—40 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - Profondeur de travail 850 mm (dépend de l'attelage) - Attaque 600 mm au dessus du sol—Dégagement pour le rognage 2050 mm—Balayage latéral 2700 mm—Entrainement hydraulique—Vitesse de rotation 1164 t/min—vitesse du couteau : 44 m/s Commandes hydraulique latérales Dimensions : Longueur : 2000 mm Largeur : 1200 mm Hauteur : 1500 mm Poids : 860 kg	40800,00 €
SAFETY	Détecteur de présence avec Quick Stop	1899,00 €
RADIOCOM	RADIO Commande	5799,00€
TELECOM	Télécommande (avec fil)	Sur Demande
SC-800H	Pour tracteur de 145 kw (200 cv) roue diamètre 890 mm	Sur Demande
SC-900H	Pour tracteur de 200 kW (272 cv) roue diamètre 900 mm	Sur Demande

Tarif H.T. Hors Port Rogneuse de souche Herder au 01.09.18

Référence	TETE ROGNEUSE POUR PELLE	Tarif H.T.
SCE-410H	Rogneuse de souche Herder SCE-410H Pression de travail hydraulique : 350 bars—débit 30/40 l/min ou 37,5/50 l/min (à préciser à la commande)— Roue de rognage 410 mm—500 mm avec dents—24 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - bavette de protection Poids : 135 kg Livré avec une plaque à souder pour attache Voir liste attache d'origine sinon sur prix sur demande	8000,00 €
HYDROCOV	Réglage hydraulique de la bavette	790,00 €
SCE-550H	Rogneuse de souche Herder SCE-550H Pression de travail hydraulique : 350 bars—débit 60/80 l/min Roue de rognage 550 mm—640 mm avec dents—32 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - bavette de protection Poids : 285 kg Livré avec une plaque à souder pour attache Voir liste attache d'origine sinon sur prix sur demande	13000,00 €
SCE-630H	Rogneuse de souche Herder SCE-630H Pression de travail hydraulique : 350 bars—débit 80/110 l/min ou 110/150 l/min (à préciser à la commande)— Roue de rognage 630 mm—720 mm avec dents—40 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - bavette de protection avec réglage hydraulique Poids : 455 kg Livré avec une plaque à souder pour attache Voir liste attache d'origine sinon sur prix sur demande	14800,00 €
SCE-800H	Rogneuse de souche Herder SCE-800H Pression de travail hydraulique : 420 bars—débit 80/160 l/min Roue de rognage 800 mm—890 mm avec dents—48 dents Tungstène—retournables 2 fois (3 utilisations) - bavette de protection avec réglage hydraulique Poids : 600 kg Livré avec une plaque à souder pour attache Voir liste attache d'origine sinon sur prix sur demande	20300,00€
	OPTION POUR TETE ROGNEUSE	
HW180	Roue en acier renforcé pour SCE550H-630H-800H	3500,00 €
CW05	Attache CW05 pour SCE-410H	680,00 €
CW10	Attache CW10 pour SCE-410H-550H-630H	750,00 €
CW20-40	Attache CW20-40 pour SCE-550H-630H-800H	850,00 €
SW01	Attache SW01 pour SCE-410H	590,00 €
SW03	Attache SW03 pour SCE-410H	650,00 €
SW08	Attache SW08 pour SCE-410H-550H-630H-800H	830,00 €
SW10	Attache SW10 pour SCE-550H-630H-800H	1300,00 €
Connections	Attache par Axes	1300,00 €
HERDERSS	Attache rapide Herder	450,00 €

Tarif H.T. Rogneuse de souche Herder au 01.09.18

Référence	TETE ROGNEUSE POUR ROBOT RADIO COMMANDE	Tarif H.T.
SC-410HBL	Rogneuse SC-410H pour Bomford Flailbot	10 350,00€
SC-410ENER	Rogneuse SC-410H pour Energreen	10350,00 €
SC-410HHYM	Rogneuse SC-410 H pour Hymach Herbhy 40	10350,00 €
SC-410HMCC	Rogneuse SC-410H pour Robocut Mc Connel	10350,00 €
SC-410HROB	Rogneuse SC-410H pour Robofail Plus	10350,00 €
SC-410SMA	Rogneuse SC-410H pour SMA Telecut	10350,00€
SC-410HVER	Rogneuse SC-410H pour Skid Vermeer S800TX	10350,00 €
SC-550MCC	Rogneuse SC-550H pour Robomax Mc Connel	10350,00 €
CW10	Attache CW10 pour SCE-410H-550H-630H	750,00 €
CW20-40	Attache CW20-40 pour SCE-550H-630H-800H	850,00 €
SW01	Attache SW01 pour SCE-410H	590,00 €
SW03	Attache SW03 pour SCE-410H	650,00 €
SW08	Attache SW08 pour SCE-410H-550H-630H-800H	830,00 €
SW10	Attache SW10 pour SCE-550H-630H-800H	1300,00 €
Connections	Attache par axes	1300,00 €
HERDERSS	Attache rapide Herder	450,00 €



Référence	SECATEUR POUR PELLE HYDRAULIQUE	Tarif H.T.
KS650	Pince KS650 Herder—pour pelle hydraulique de 3 à 8 t Longueur 131 cm Largeur (pince ouverte) 79 cm Hauteur : 52 cm Ouverture : 48 cm Poids : env 258 kg Pour la coupe des arbres de 160 à 200 mm (suivant le type de bois) Hydraulique nécessaire : 60-80 l/min—max 300 bar Nécessite 1 x connexion double effet	11400,00 €
KSV650	Doigt de maintien des bois— Nécessite un double effet supplémentaire	3200,00 €
SWERVE	Système de pivotement Nécessite un double effet supplémentaire	3950,00 €
BASIC	Pièce à souder	180,00 €
SS	Attache rapide Herder	700,00 €
CW10PINCE	Attache pour CW10	980,00 €
SW08PINCE	Attache SW08	1300,00 €
KS860	Pince KS860 Herder—pour pelle hydraulique de 8 à 16 t Longueur : 170 cm Largeur (pince ouverte) : 108 cm Hauteur : 126 cm Ouverture : 68 cm Poids : env 528 kg Pour la coupe des arbres de 230 à 300 mm (suivant le type de bois) Hydraulique nécessaire : 80-100 l/min– max 300 bars Nécessite 1 x connexion double effet	18300,00€
KSV860	Doigt de maintien des bois Nécessite un double effet supplémentaire	3550,00 €
SWERVE860	Système de pivotement Nécessite un double effet supplémentaire	5800,00 €
BASIC860	Pièce à souder	180,00 €
CW30PINCE	Attache CW30 pour KS860	1100,00 €
SW08PINCE	Attache SW08 pour KS860	1300,00 €
SW10PINCE	Attache SW10 pour KS860	1600,00 €



Tarif H.T. Panier Faucardeur Herder au 01.09.18

Référence	PANIER FAUCARDEUR POUR PELLE	Tarif H.T.
MSFT200.KB	Panier faucardeur pour pelle hydraulique <u>jusqu'à 5 tonnes</u> Hauteur panier : 42 cm Pression du couteau : 10-15 kg Pression : maxi 150 bars Débit nécessaire : 22 l/min Préciser le montage : Dents auto aiguisable MSFT Dents affutable (options) MSFG Largeur de travail : 200 cm Poids : 177 kg	7500,00 €
MSFT250.KB	Idem MSFT200.KB sauf : Largeur de travail : 250 cm Poids : 202 kg	8100,00 €
MRLT250.KB	Panier faucardeur pour pelle hydraulique <u>de 5 à 8 tonnes</u> Hauteur panier : 53 cm Pression du couteau par ressort Pression : 150 à 170 bars Débit nécessaire : 36-40 l/min Préciser le montage : Dents auto aiguisable MRLT Dents affutable (options) MRLG Largeur de travail : 250 cm Poids : 284 kg	8800,00 €
MRLT300.KB	IDEM MRLT250.KB sauf Largeur de travail : 300 cm Poids : 315 kg	9200,00 €
MRLT430.KB	IDEM MRLT250.KB sauf Largeur de travail : 430 cm Poids : 393 kg	11400,00 €
MRLT550.KB	IDEM MRLT250.KB sauf Largeur de travail : 550 cm Poids : 475 kg	13400,00 €
MRZT250.KB	Panier faucardeur pour pelle hydraulique <u>de 8 à 17 tonnes</u> Hauteur panier : 57 cm Pression du couteau par ressort Pression : 150 à 170 bars Débit nécessaire : 36-40 l/min Préciser le montage : Dents auto aiguisable MRZT Dents affutable (options) MRZG Largeur de travail : 250 cm Poids : 313 kg	9000,00 €
MRZT300.KB	IDEM MRZT250.KB Sauf Largeur de travail : 290 cm Poids : 348 kg	9700,00 €
MRZT430.KB	IDEM MRZT250.KB Sauf Largeur de travail : 430 cm Poids : 437 kg	11500,00 €
MRZT550.KB	IDEM MRZT250.KB Sauf Largeur de travail : 550 cm Poids : 536 kg	13500,00 €

Tarif H.T. Panier Faucardeur Herder au 01.09.18

Référence	PANIER FAUCARDEUR POUR PELLE	Tarif H.T.
MRZZT430.KB	Panier faucardeur pour pelle hydraulique à partir de 16 tonnes Hauteur panier : 57 cm Pression du couteau par ressort Pression : 150 à 170 bars maxi Débit nécessaire : 36-40 l/min Préciser le montage : Dents auto aiguisable MRZZT Dents affutable (options) MRZZG Attelage standard Largeur de travail : 430 cm Poids : 515 kg	12700,00 €
MRZZT550.KB	IDEM MRZZT430.KB Sauf Largeur de travail : 550 cm Poids : 633 kg	14700,00 €

ACCESSOIRES, ATTACHES, OPTIONS SUR DEMANDE



**POUR VOS TRAVAUX SPECIFIQUES
BATEAUX FAUCARDEURS CONVER
RENSEIGNEZ-VOUS**

